



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх.№ PP-02-483 (1)

Гр. Плевен18.12.....2025 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило в БДДР с вх. № PP-02-483/ 26.11.2025 год. заявление за изменение на разрешително № 11591459/ 20.01.2023 г. за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения.

1. Цел на заявеното използване на водите: *не се променя;*

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: *не се променя;*

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни:

Във връзка с изпълнение на условията на разрешителното и приемане на кладенеца, в БДДР е подадена документация с вх. № КД-07-2966-(1)/ 11.10.2024 г., допълнена с вх. № КД-07-2960-(3)/ 29.09.2025 г. От проверка на представените в БДДР документи и проверка на място от служители на БДДР е установено несъответствие на параметрите на водовземното съоръжение и параметрите на разрешеното водовземане, поради което се налага изменение на разрешителното в раздели: „Водовземно съоръжение“ и „Параметри на разрешеното водовземане“.

Изменят се координатите и конструкцията на водовземното съоръжение, дълбочината на монтиране на помпата и максимално допустимото експлоатационно понижение в кладенеца, в резултат от приключване на дейностите по изграждане на съоръжението.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването: Актуализират се местоположението и информацията относно конструкцията и оборудването на кладенеца, както следва:

„ТК – Медицински университет - Плевен“ (Тръбен кладенец)

Дълбочина – 69.70 м. Сондиране с длето с диаметър Ø 311 мм от 0 до 25.0 м. Спускане на кондукторна колона с диаметър Ø 219 мм от 0 до 25.0 м, циментирана в задтръбието. Сондиране на интервала от 25.0 до 69.70 м с длето с диаметър Ø 190.5 мм и спускане на ПВЦ тръби Ø 125 мм от 0 до 69.70 м. Водоприемната част е представена от водоприемни филтри в интервалите от 28 м до 32 м, от 36 м до 40 м, от 44 м до 48 м, от 52 м до 56 м, от 60 м до 64 м и от 68 до 69.70 м. В задтръбното пространство е изпълнена гравийна засипка от 69.70 м до 0.0 м. Около устието на кладенеца е изградена полуподземна помпена станция с вътрешни размери 362x1000x220 см.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



Кладенецът е оборудван с потопяема помпа WILO модел SUB TWU4.08-15-C с максимален дебит 2.2 л/сек, спусната на дълбочина 60 м.

4. Място на водовземане: Номерът на поземления имот, в който е изградено съоръжението, не се променя.

Географски координати: N - 43° 24' 37.268" E - 24° 37' 39.984"

Кота: 122.52 м.

5. Обект на водоснабдяване: без промяна;

6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит – 0.4 л/сек

Годишно водно количество – 12614 куб.м/годишно

Минимално необходимо водно количество за дейността – 6405 куб.м /год.

Максимален дебит – 2.2 л/сек в рамките на 4.4 часа дневно

Статично водно ниво: 19.9 м; кота СВН – 102.62 м;

Допустимо понижение: 28 м до дълбочина на водното ниво 47.9 м.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:
Отпадат условията по т. 2 „Условия при изграждане на съоръженията“ от Приложението към разрешителното.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ - гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде изменено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в **14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“