РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

20.10.2026 г.

X PP-01-81-2/20.10.2026

Рег. №

Подписано от: BASEYNOVA DIREKTSIYA DUNAVSKI RAYON

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 75, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 72, ал. 1, т. 2 от Закона за водите, в Басейнова дирекция “Дунавски район” (БДДР) гр. Плевен, е постъпило заявление с вх. № РР-01-81/ 01.09.2026 г. за изменение на Разрешително № 11160117/ 15.02.2016 г. за водовземане от повърхностен воден обект – р. Огоста, чрез изградени съоръжения, с цел на водовземането – аквакултури и свързаните с тях дейности и с място на използване на водите – рибарник в землището на гр. Бойчиновци, общ. Монтана, обл. Монтана.

Заявените изменения в Разрешително № 11160117/ 15.02.2016 г. са свързани с изграждането на допълнителни басейни за отглеждане на аквакултури.

Заявлението е придружено от изискващите се от Закона за водите, Наредбата за ползването на повърхностните води (ДВ бр. 25/ 2021 г.) и одобрения от Министъра на околната среда и водите образец на заявление за откриване на процедура за изменение на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, документи.

След преглед и анализ на представените от титуляра на разрешителното информация и документи, БДДР гр. Плевен съобщава, подлежащите на публично обявяване изменения, които ще предприеме относно разрешително № 11160117/ 15.02.2016 г. и приложението към него, а именно:

1. Изменени текстове в Разрешително № 11160117/ 15.02.2016 г.:

1.1. Текста на точка 2. в раздел “Място на водовземането” ще се измени във вида:

Място на водовземането:	1. ……(*Не се изменя*)…… 2. Водовземания от воденична вада (съществуваща В = 3 ÷ 3,5 м, откоси 1:1, Н = 1,2 ÷ 1,5 м и I = 0,2 %) захранваща се от р. Огоста: 2.1. Водовземане № 1 за I-ва група басейни: Географски координати (WGS84) N - 43° 29' 11,357", E - 23° 19' 26,009", Z – 101,611 м. 2.1. Водовземане № 2 за II-ра група басейни:

	Географски координати (WGS84) N - 43° 29' 14,053", E - 23° 19' 39,324", Z – 101,26 м.

1.2. Текста на раздел “Място на водоползването” ще се измени във вида:

Място на водоползването:	Рибарник от две групи басейни в поземлени имоти с идентификатори - 05236.109.25 в местността „Харитов чифлик“ за I-ва група басейни и 05236.551.253 в местността „-------“ за II-ра група басейни, по КККР на землището на гр. Бойчиновци, общ. Бойчиновци, обл. Монтана.

1.3. Текста на раздел “Място на отвеждането” ще се измени във вида:

Място на отвеждането:	1. Отвеждания във воденична вада на използваните води: 2.1. Отвеждане № 1 от I-ва група басейни: Географски координати (WGS84) N - 43° 29' 13,9", E - 23° 19' 32,4", Z – 100,645 м. 2.1. Отвеждане № 2 от II-ра група басейни: Географски координати (WGS84) N - 43° 29' 12,659", E - 23° 19' 51,035", Z – 98,55 м. 2. Отвеждане в р. Огоста чрез воденична вада на използваните води: Географски координати (WGS84) N - 43° 28' 57,622", E - 23° 20' 38,335", Z – 99,12 м.

1.4. Текста на раздел “Схема и технически параметри на съоръженията” ще се измени във вида:

Схема и технически параметри на съоръженията:	**<u>А) I-ва група басейни:</u>** 1. Водовземно съоръжение № 1 във воденичната вада за захранване на бетоновите басейни на рибарника: - бетонова стена с H = 2,50 м, L= 7,03 м и B = 0,20 м, бетонов фундамент 0,90/ 0,30/ 7,03 м; - метален савак 1,50/1,50 м, - метални решетки 1,00/ 1,00 м; - водовземна тръба Ø800, I = 0,2 % и L = 10,00 м за захранване на рибарника. 2. Каскада № 1 с обща работна площ 2 560 м^2 и общ работен обем 2 688 м^3, състояща се от: 2.1. Разпределителен покрит стоманобетонов канал - ширина 3,00 м; дължина 68,50 м; кота дъно 101,06; кота водно ниво 102,66. 2.2. Стоманобетонови басейни - 16 бр., всеки от които с ширина 4,00 м; дължина 40,00 м; работна площ 160 м^2; работен обем 168 м^3; кота дъно в началото 101,06; кота дъно в края 100,96; наклон на дъното 0,25 %; кота водно ниво 102,06. 3. Каскада № 2 с обща работна площ 2 560 м^2 и общ работен обем

2 688м^3, състояща се от:

3.1. Разпределителен покрит стоманобетонов канал - ширина 3,00 м; дължина 68,50 м; кота дъно 100,96; кота водно ниво 102,01.

3.2. Стоманобетонови басейни - 16 бр., всеки от които с ширина 4,00 м; дължина 40,00 м; работна площ 160 м^2; работен обем 168 м^3; кота дъно в началото 100,41; кота дъно в края 100,31; наклон на дъното 0,25 %; кота водно ниво 101,41.

4. Стоманобетонов басейн с трапецовидна форма - 1 бр., работна площ 4 900 м^2; работен обем 3 650 м^3; кота дъно 100,50 - без наклон на дъното; кота водно ниво 101,36.

5. Шахта изпускател в края на стоманобетоновия басейн с трапецовидна форма – размери 2,00 м/ 2,00 м, дълбочина 4,10 м, кота дъно 100,38

6. Тръбопровод от шахта изпускател – Ø 300, на 0,20 м от дъното на шахтата за отвеждане на водите във воденичната вада.

7. Решетка с преливник в края на стоманобетоновия басейн с трапецовидна форма – преливна тръба Ø 1000, наклон 0,2 % и дължина 16,00 м.

Б) II-ра група басейни:

1. Водовземане от воденичната вада (без изграждане на водовземно съоръжение във вадата) чрез довеждащ канал с три участъка, за захранване на бетоновите басейни на рибарника:

   1.1. Открит участък със земен профил с дължина 6,00 м и ширина 3,50 м;

   1.2. Открит участък с правоъгълен стоманобетонов напречен профил – дължина по оста на канала 41,68 м; светла ширина 3,00 м; светла височина 2,00 м и дебелина на стените 0,20 м;

   1.3. Покрит участък с правоъгълен стоманобетонов напречен профил – дължина по оста на канала 6,00 м, светла ширина 3,00 м; светла височина 2,00 м и дебелина на стените 0,20 м;

2. Стоманобетонов пречиствателен блок с трапецовидна площ със светла ширина при довеждащия канал 3,00 м; дължина по оста 10,00 м; пълна ширина при разпределителния канал за първа каскада басейни 37,60 м; ограничителни стени с дължина 19,82 м, дебелина 0,25 м и светли височини при довеждащия канал 2,00 м и при разпределителния канал 3,70 м; наклон на дъното към разпределителния канал и към оста 6,56 %; вертикални тръби с диаметър Ø 75 и дължина 0,20 м за връзка с колекторен тръбопровод, замонолитени в дъното при разпределителния канал; направляващ вертикален стоманобетонов блок от две части под ъгъл 138° в оста на пречиствателния блок на 1,50 м от довеждащия канал с размери на всяко от двете крила – дължина 1,50 м, дебелина на стените 0,25 м и

	височина до кота 100,70 м над дъното. 3. Подземен колекторен тръбопровод PVC Ø 500 за утайки (байпас на двете каскади с басейни), състоящ се от: 3.1. Участък с дължина 37,60 м под дъното на пречиствателния блок в най-ниската му част. 3.2. Контролна стоманобетонова шахта със савак и светли размери 1,50 м/ 1,50 м/ 4,20 м, дебелина на стените 0,25 м и дебелина на дъното 0,30 м; 3.3. Участък с дължина 130,00 м успореден на двете каскади с басейни, заустен в утаителен-пречистващ басейн. 4. Каскада № 1 от рибовъдни стоманобетонови басейни след трапецовидния пречиствателен блок, с площ 2 160 м^2, обем 2700 м^3 и състояща се от: 4.1. Покрит разпределителен канал със светли размери 37,60 м/ 3,00 м/ 1,80 м. 4.2. Шест броя басейни, всеки от които с площ 360 м^2, обем 450 м^3 и състоящ се от: ➢ аераторна кутия със светли размери 1,00 м/ 1,60 м/ 6,00 м и дебелина на стените, дъното и капака 0,20 м, непосредствено след разпределителния канал; ➢ производствена част на басейна с размери 6,00 м/ 60,00 м/ 1,30 ÷ 1,80 м и наклон на дъното 0,83 %; ➢ връзки между разпределителния канал и всяка аераторна кутия чрез 11 бр. PVC тръби Ø 200 замонолитени на 0,50 м под горния ръб на стената между канала и кутията; ➢ връзки между всяка аераторна кутия и производствената част на басейна чрез 11 бр. PVC тръби Ø 200 замонолитени над дъното в стената между кутията и производствената част; ➢ в края на всеки рибовъден басейн има преливен праг със стоманена решетка 6,00 м/ 0,75 м за връзка с разпределителния канал на каскада № 2 и вертикална PVC тръба Ø 200 за връзка с подземен PVC тръбопровод Ø 200 за източване на басейна през облекчителна шахта в утаителния-пречистващ басейн. 5. Каскада № 2 от рибовъдни стоманобетонови басейни след каскада № 1, с площ 2 160 м^2, обем 2700 м^3 и състояща се от: 4.1. Покрит разпределителен канал със светли размери 37,60 м/ 3,00 м/ 1,60 м. 4.2. Шест броя басейни, всеки от които с площ 360 м^2, обем 450 м^3 и състоящ се от:

	➢ аераторна кутия със светли размери 1,00 м/ 1,60 м/ 6,00 м и дебелина на стените, дъното и капака 0,20 м, непосредствено след разпределителния канал; ➢ производствена част на басейна с размери 6,00 м/ 60,00 м/ 1,30 ÷ 1,80 м и наклон на дъното 0,83 %; ➢ връзки между разпределителния канал и всяка аераторна кутия чрез 11 бр. PVC тръби Ø 200 замонолитени на 0,50 м под горния ръб на стената между канала и кутията; ➢ връзки между всяка аераторна кутия и производствената част на басейна чрез 11 бр. PVC тръби Ø 200 замонолитени над дъното в стената между кутията и производствената част; ➢ в края на всеки рибовъден басейн има преливен праг със стоманена решетка 6,00 м/ 0,75 м за връзка с утаителния-пречиствщ басейн и вертикална PVC тръба Ø 200 за връзка с подземен PVC тръбопровод Ø 200 за източване на басейна през облекчителна шахта в утаителния-пречиствщ басейн. 5. Квадратна стоманобетонова облекчителна шахта със светли размери 1,50 м/ 1,50м/ 2,50 м, дебелина на стените 0,25 м и на дъното 0,30 м с преливна PVC тръба Ø 315 за връзка с утаителния-пречиствщ басейн и с потопяема помпа за изваждане на утайки. 6. Земен утаителен-пречиствщ басейн с площ 3 870 м^2, обем 4 676 м^3, с облицована ивица с ширина 3,00 м непосредствено след рибовъдните басейни от каскада № 2 и преливен праг в най-ниската част с Нпр. = 99,26 м към зауствщ канал. 7. Зауствщ земен канал с трапецовиден напречен профил между утаителния-пречиствщ басейн и воденичната вада, с размери на канала - ширина на дъното 3,00 м, ширина в горната част 11,17 м и наклон на откосите 1:1,5.

1.5. Текста на раздел „Изисквания към местата за мониторинг“ се изменя във вида:

Изисквания към местата за мониторинг:	Пунктове за собствен мониторинг: 1. Водовземане от река Огоста при началото на воденичната вада Географски координати (WGS) N - 43° 28' 58,7"; E - 23° 18' 09,3", Z – 104,15 м; 2. Край на воденичната вада непосредствено преди вливане в река Огоста Географски координати (WGS) N - 43° 28' 57,622"; E - 23° 20' 38,335", Z – 99,12 м

1.6. Условията в раздел „Задължения за провеждане на собствен мониторинг“ се заличават и се вписва текста:

Задължения за провеждане на собствен	Един път годишно по едно и също време да се пробонабират водни проби от двата пункта за собствен мониторинг за анализиране на качествата на водите от акредитирана лаборатория по следните

мониторинг:	показатели – температура (t °C), активна реакция (pH), разтворен кислород, електропроводимост, неразтворени вещества, биохимична потребност от кислород за 5 дни (БПК5), химична потребност от кислород (ХПК), азот амониев, азот нитритен, азот нитратен, общ азот, ортофосфати (като форсор), общ фосфор, арсен и цинк (разтворена форма на металите) съгласно изискванията на чл. 67, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1/ 11.04.2011 г. за мониторин на водите (ДВ бр. 34/ 2011 г.) и чл.11, ал. 1 от Наредба за ползването на повърхностните води (ДВ бр. 25/ 2021 г.).

2. Текста на условие № 5.2. от раздел "Условия за уведомяване на контролиращия орган" от Приложението към Разрешително за водовземане № 11160117/ 15.02.2016 г., се изменя и придобива вида:

Условия за уведомяване на контролиращия орган	5.1. ……(*Не се изменя*)…….
	5.2. При промяна на собствеността или ползването на рибарника в поземлени имоти с идентификатори 05236.109.25 в местността „Харитов чифлик" за I-ва група басейни и 05236.551.253 в местността „-------" за II-ра група басейни, по КККР на землището на гр. Бойчиновци, общ. Бойчиновци, обл. Монтана, новият собственик/ползвател в тримесечен срок уведомява писмено органа по чл. 52, ал. 1 от Закона за водите за желанието си да се ползва от правата на предишния собственик/ползвател по издаденото разрешително за водовземане.

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:

До Басейнова дирекция „Дунавски район" по електронен път по реда на Закона за електронното управление, чрез лицензиран пощенски оператор или по друг начин, оповестен на интернет страницата на БДДР, съгласно чл. 18а, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

20.10.2026 г.

X Румелия Петрова

Директор БДДР

Подписано от: RUMELIYA MARKOVA PETROVA